Buderus

Logalux SH

Technische Daten	
Typ	stehender Trinkwasserspeicher mit großflächigem Doppelwendel-Wärmetauscher
Einsatzzweck	optimiert für Logatherm Wärmepumpen
Material	Stahl, emailliert nach DIN 4753-3
Korrosionsschutz	Emaillierung und Magnesium-Anode
Wärmeschutz	PU-Hartschaum mit abnehmbarem Folienmantel, silber
Ausstattung	Thermometer, Tauchhülsen mit Speichertemperaturfühler, höhenverstellbare Füße, Reinigungsöffnung
Max. Warmwassertemperatur	bis 65 °C
Max. Betriebsüberdruck (Trinkwasser)	10 bar
Weitere Größen	SH400 RS und SH450 RS für höheren Bedarf

Technische Daten	Logalux SH290 RS	Logalux SH370 RS
Speicherinhalt	277 l	352 l
Wärmetauscherfläche	3,2 m²	4,2 m²
Max. Speicherladeleistung	11 kW	14 kW
Durchmesser	700 mm	700 mm
Höhe	1294 mm	1591 mm
Energieeffizienzklasse	B	B



Buderus Logalux SH. Warmes Wasser, wann immer du es brauchst.
Der Logalux SH bringt deiner Wärmepumpe den passenden Trinkwasserkomfort. Sein großflächiger Doppelwendel-Wärmetauscher ist genau auf die niedrigen Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe abgestimmt und überträgt die Wärme besonders effizient ins Wasser. So steht warmes Wasser zuverlässig bereit, ob für die morgendliche Dusche der ganzen Familie oder das entspannte Bad am Abend. Mit 277 oder 352 Litern findet er die passende Größe für dein Zuhause, für größeren Bedarf stehen noch komfortablere Varianten bereit. Hochwertige Emaillierung und eine Magnesium-Anode schützen ihn dauerhaft vor Korrosion, der starke Wärmeschutz hält die gespeicherte Energie lange im Wasser. Robust gebaut und sorgfältig verarbeitet, fügt er sich nahtlos in dein Energie-Zuhause ein.